



Klasik armatürlere nazaran şık, uzun ömürlü, doğa dostu ve enerji verimliliği açısından üstün olan LED'li armatürümüz, mimari aydınlatmada ofis, mağaza, okul, ve sanayi kuruluşlarında genel aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır

Compared to conventional luminaires, Oxiron Led Luminaires are superior and fulfil the need in terms of elegance, long-life, environment friendly, energy efficiency and are used as architecture lighting in offices, stores, schools besides general lighting in industrial areas.






Aurora

OX 101 01 101

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Sinyal Beyazı (RAL 9003) Standart Signal White (RAL 9003)
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP40 IP40
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
Difüzör Diffuser	UV Filtreli Opal UV Filtered Opal
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V veya KNX ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V or KNX
Eklenebilir Özellikler Additional Options	1/2/3 Saatlik Acil Aydınlatma Kiti, Hareket Sensörü, Gövde Rengi (RAL XXXX), Desenli Gövde 1/2/3 Hours Emergency Kit, Motion Sensor, Body Colour (RAL XXXX), Patterned Body
Uygulama Opsiyonları Application Options	Alçıpan Tavan, Taş Yünü Tavan veya Clip-in Tavan Gypsum Board Ceiling, Rock Wool Ceiling or Clip-In Ceiling



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Güç Power	Işık Akısı Lighting Flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
		W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX101 02 101 032	60x60	32	3250	610	610	68
OX101 02 101 050	60x60	50	5100	610	610	68
OX101 02 102 018	30x30	18	1828	310	310	68
OX101 02 103 021	30x60	21	2132	310	610	68
OX101 02 104 032	30x120	32	3250	310	1210	68
OX101 02 105 050	60x120	50	5100	610	1210	68

