

## Dekoratif Armatürler

## Decorative Luminaires



Dekoratif amaçlı mimari çözümlerde İşk verimliliği klasik armatürlerle nazaran daha iyi olan armatürümüz mimari yapılarda genel aydınlatma projelerinde rahatlıkla kullanılmaktadır. Dar açılı koridor uygulamalarında şık bir görsel aydınlatma sunmaktadır. Genel kullanım alanları ofisler, konutlar, hoteller, kamu alanları vb. yerlerdir.

In terms of lighting efficiency in architectural projects compared to conventional luminaires, it can be used easily. Especially made for using on narrow designed hallways. General application areas are offices, residences, hotels, public spaces etc.






Trio

OX 151 01 102

## Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Beyaz (RAL 9010) Standart Matte White (RAL 9010)
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP44 IP44
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
Difüzör Diffuser	UV Filtreli Opal veya 3D Difüzörlü UV Filtered Diffuser or 3D Diffuser
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V veya KNX ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V or KNX
Eklenebilir Özellikler Additional Options	1/2/3 Saatlik Acil Aydınlatma Kiti, Hareket Sensörü, Gövde Rengi (RAL XXXX), 1/2/3 Hours Emergency Kit, Motion Sensor, Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Altı Recessed Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	İşık Akışı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Tavan Kesim Eni Ceiling Cut Width	Tavan Kesim Boyu Ceiling Cut Length
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	A' (mm)	B' (mm)
OX151 01 102 008	8	750	90	90	85	74	74
OX151 01 102 X08	2x8	2x750	90	167	85	74	152
OX151 01 102 Y08	3x8	3x750	90	245	85	74	234

