

Dekoratif Armatürler

Decorative Luminaires



Dekoratif amaçlı mimari çözümlerde Işık verimliliği klasik armatürlere nazaran daha iyi olan armatürümüz mimari yapılarda genel aydınlatma projelerinde rahatlıkla kullanılmaktadır. Dar açılı koridor uygulamalarında sık bir görsel aydınlatma sunmaktadır. Genel kullanım alanları ofisler, konutlar, hoteller, kamu alanları vb. yerlerdir.

In terms of lighting efficiency in architectural projects compared to conventional luminaires, it can be used easily. Especially made for using on narrow designed hallways. General application areas are offices, residences, hotels, public spaces etc.






S-Ray

OX 151 02 109

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Siyah (RAL 9005) Standart Matte Black (RAL 9005)
İşik Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP44 IP44
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
Reflektör Reflector	3 kademeli reflektör 3 Levels Reflector
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V veya KNX ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V or KNX
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX) Body Color (RAL XXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Ray Montaj Ray Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	İşik Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Armatür Çapı Diameter of Luminaire
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	R (mm)
OX151 02 106 030	30	3250	196	212	210	126

