

## Lineer Armatürler

## Linear Luminaires



Lineer sarkıt armatürümüz dekoratif aydınlatma sıva üstü ve sarkıt olarak kullanılmaktadır. Genel kullanım yerleri ev, ofis, avm, hastahane, otellerd vb yerlerdir. İstenilen kasa renginde üretim yapılabilirliği ile mimarlarımız tercih nedenidir.

Oxiron Linear Pendant Luminaire are used as decorative lighting. It can either be surface or pendant mounted. General application areas are Residences, Offices, Shopping Malls, Hospitals and Hotels etc. Due to Its wide color range, It's preferred by architects on the projects.





## Subline

OX 176 01 105

### Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Beyaz (RAL 9010) Standart Matte White (RAL 9010)
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP20 IP20
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,96 >0,96
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Altı Recessed Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Tavan Delik Eni Ceiling cut width	Tavan Delik Boyu Ceiling Cut Length
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	A' (mm)	B' (mm)
OX176 01 105 30	30	3250	84	1020	46	64	1000

