

## Lineer Armatürler

## Linear Luminaires



Lineer sarkit armatürümüz dekoratif aydınlatma sıva üstü ve sarkit olarak kullanılmaktadır. Genel kullanım yerleri ev, ofis, avm, hastahane, oteller vb yerlerdir. İstenilen kasa renginde üretim yapılabilirliği ile mimarlarımız tercih nedenidir.

Oxiron Linear Pendant Luminaire are used as decorative lighting. It can either be surface or pendant mounted. General application areas are Residences, Offices, Shopping Malls, Hospitals and Hotels etc. Due to Its wide color range, It's preferred by architects on the projects.




## Led Linear

OX 176 02 102

### Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Siyah (RAL 9005) Standart Matte Black (RAL 9005)
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP44 IP44
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,96 >0,96
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü veya Sarkıt Surface Mounted or Pendant Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX 176 02 102 014	14.4	1200	65	1000	85
OX 176 02 102 030	30	3200	65	1000	85

