

Projktör Armatürler

Projector Luminaires



Endüstriyel tesislerde, park, bahçe, oyun alanları, spor alanları genel aydınlatma olarak kullanılan ürünümüz uzun ömürlü ve verimli özelliği ile birçok projede kullanılmaktadır. Projelerde, yüksek güç tüketimi yapan konvansiyel projektör aydınlatma armatürleri yerine kullanılmaktadır.

Bright Serie luminaires are used in Industrial Areas, Parks, Gardens, Sportfields and Playfields for general lighting. It is especially used in place of conventional Floodlights in terms of energy efficiency.





Bright

OX 201 02 101

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Siyah (RAL 9005) Standart Matte Black (RAL 9005)
İşık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP66 IP66
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,96 >0,96
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF ON/OFF
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opcyonları Application Options	Sıva Üstü Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	İşık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX201 02 101 020	20	2200	210	230	45
OX201 02 101 040	40	4400	230	305	45
OX201 02 101 080	80	8800	230	395	45
OX201 02 101 140	140	15400	295	395	45
OX201 02 101 240	240	26400	465	470	50

