



Endüstriyel tesislerde, park, bahçe, oyun alanları, spor alanları genel aydınlatma olarak kullanılan ürünümüz uzun ömürlü ve verimli özelliği ile birçok projede kullanılmaktadır. Projelerde, yüksek güç tüketimi yapan konvansiyel projektör aydınlatma armatürleri yerine kullanılmaktadır.

Bright Series are used in Industrial Areas, Parks, Gardens, Sportfields and Playfields for general lighting. It is especially used in place of conventional Floodlights when compared to energy efficiency.





Brighten

OX 201 02 250

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Beyaz (RAL 9010) Standart Matte White (RAL 9010)
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP65 IP65
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF ON/OFF
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü Recessed Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX201 02 250 010	10	800	115	115	39
OX201 02 250 020	20	1600	176	180	43
OX201 02 250 030	30	2400	220	226	50
OX201 02 250 050	50	4000	271	282	63
OX201 02 250 100	100	8000	282	302	79
OX201 02 250 150	150	12000	337	367	86
OX201 02 250 200	200	16000	400	430	79

