

Sokak Armatürleri

Street Luminaires



Sokak armatürümüz günümüzde kullanılan civalı ve halogen sokak armatürlerine göre daha verimli ve bakım oranı daha düşüktür. Sokak ve caddelerde yeni mevzuatlarla LED li yol armatürlerine geçişlerde sokak aydınlatma armatürümüzü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ezreall Series Street Lighting Luminaires are superior to conventional luminaires in terms of maintenance and efficiency and can be used easily in new LED street lighting projects that prepared based on new articles.







Ezreal

OX 276 03 101

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Gri Standart Matte Grey
İşik Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP66 IP66
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,96 >0,96
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sokak Armatürü Street Luminaire



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	İşik Akışı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yatay Açı Horizontal Degree	Dikey Açı Vertical Degree
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø (Degree)	Ø' (Degree)
OX276 03 101 050	50	6000	641	241	114	(-15°) / (+15°)	(0°) / (+15°)
OX276 03 101 060	60	7200	641	241	114	(-15°) / (+15°)	(0°) / (+15°)
OX276 03 101 075	75	9000	641	241	114	(-15°) / (+15°)	(0°) / (+15°)
OX276 03 102 100	100	12000	738	289	116	(-15°) / (+15°)	(0°) / (+15°)
OX276 03 102 120	120	14400	738	289	116	(-15°) / (+15°)	(0°) / (+15°)
OX276 03 102 150	150	18000	738	289	116	(-15°) / (+15°)	(0°) / (+15°)
OX276 03 102 175	175	21000	738	289	116	(-15°) / (+15°)	(0°) / (+15°)

