

## Yüksek Tavan Armatürü

## High Ceiling Luminaires



Endüstriyel üretim yapan tesislerin üretim ve depo alanlarında kullanılan yüksek tavan armatürüdür. 2x54 Etanj muadili olarak üretilmiştir.

Oxiron Neo is used in the production lines and warehouses of Industrial areas. It is produced in the place of 2x54 Waterproof Fixture.




Neo

OX 326 02 101



## Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Gri Standart Matte Gray
İşık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP65 IP65
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,96 >0,96
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü veya Sarkıt Surface Mounted or Pendant Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	İşık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX 326 02 101 080 OX 326 02 101 120	80 120	9100 13100	210 210	1210 1210	82 82

