

## Etanj Armatürler

## Etange Luminaires



Endüstriyel tesisler, park, bahçe, oyun alanları, spor alanları, depo, üretim alanları vb. yerlerde genel aydınlatma olarak kullanılan ürünümüz uzun ömürlü ve verimli özelliği ile birçok projede kullanılmıştır. Projelerdeki etanj aydınlatma armatürü olarak kullanılmaktadır. Klasik aydınlatmaya göre enerji verimliliğine sahip olması nedeniyle günümüz projelerinde tercih nedeni olmaktadır.

Trinity Series are used in Industrial Areas, Parks, Gardens, Sportfields and Playfields for general lighting with Its long-life durability and lighting efficiency. It is preferred in projects for being superior in terms of energy efficiency.





Poly

OX 351 02 103

## Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Polikarbon Gövde Polycarbonate-PC Body
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Gri Standart Matte Gray
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP65 IP65
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V
Eklenebilir Özellikler Additional Options	1/2/3 Saatlik Acil Aydınlatma Kiti, Hareket Sensörü, Gövde Rengi (RAL XXXX) 1/2/3 Hours Emergency Kit, Motion Sensor, Body Color (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX 351 02 103 022	22	2800	94	1200	54
OX 351 02 103 044	44	5900	94	1200	54
OX 351 02 104 022	22	2800	94	600	54

