

Acil Aydınlatma Armatürü

Emergency Luminaires



Endüstriyel tesisler, park, bahçe, oyun alanları, spor alanları, depo, üretim alanları vb. yerlerde genel acil durum aydınlatması olarak kullanılan ürünümüz uzun ömürlü ve verimli özelliği ile birçok projede kullanılmıştır.

Oxiron Leo with its long-life and high efficiency structure has been used in Industrial Areas, Gardens, Playfields, Warehouses, Production Lines for emergency lighting.





Leo

OX 376 02 101

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Siyah Standart Matte Black
İşik Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP44 IP44
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF ON/OFF
Eklenebilir Özellikler Additional Options	1/2/3 Saatlik Acil Aydınlatma Kiti, Gövde Rengi (RAL XXXX) 1/2/3 Hours Emergency Kit, Body Color (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	İşik Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX 376 02 101 X55	2x55	2x1000	340	345	87
OX 376 02 101 X25	2x25	2x550	340	345	87

